

KR-24



Es un sistema de cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y engargolado en obra, tiene la ventaja de no tener límites en su longitud ya que es fabricada en una sola pieza de canalón a cumbre. Su sistema de fijación oculta a base de clips, disminuye el riesgo de posibles filtraciones, ya que los tornillos no quedan expuestos a la intemperie.

Geometría



Lisa



2 Ribs centrales



2 Ribs a los extremos



4 Ribs

Características del producto

- Permite la instalación de materiales aislantes .
- Ideal en fachadas, cubiertas, plafones, etc.
- Cuenta con una excelente capacidad hidráulica y estructural.
- Tiene la particularidad de no perforarse , lo cual garantiza que no haya filtraciones de agua.

Resultado esperado		Desarrollo de la cinta
Poder cubriente deseado	Corresponde peralte	
12"	2"	1.5'
14"	1.5"	1.5'
18"	2"	2'
20"	1.5"	2'

Propiedades y capacidades de carga

Propiedades de la sección

Sección	Calibre	Peso área instalada	Superior		Inferior	
			Ix (cm4/m)	So (cm3/m)	Ix (cm4/m)	So (cm3/m)
1.5" x 14"	26	4.82	6.13	1.78	3.39	1.48
	24	5.64	7.14	2.15	4.21	1.79
	22	8.5	10.01	3.03	6.88	2.64
1.5" x 20"	26	4.5	4.42	1.23	2.38	1.04
	24	5.26	5.27	1.53	2.95	1.24
	22	7.51	7.39	2.16	4.85	1.85

Propiedades de la sección

Sección	Calibre	Peso área instalada	Superior		Inferior	
			lx (cm4/m)	So (cm3/m)	lx (cm4/m)	So (cm3/m)
2" x 12"	26	5.62	13.37	2.92	7.87	2.67
	24	6.58	16.84	3.72	9.72	3.19
	22	9.39	23.87	5.65	15.83	4.78
2" x 18"	26	4.99	9.15	1.9	5.26	1.78
	24	5.85	11.46	2.4	6.51	2.13
	22	8.35	17.19	3.86	10.64	3.19

CAPACIDAD DE CARGA NETA

Sección	Tipo de apoyo	Cal.	Claro entre apoyos			
			0.75	1	1.25	1.5
1.5" x 14"	Apoyo simple uno o dos claros	26	237	186	117	80
		24	391	220	142	98
		22	586	327	210	147
	Apoyo continuo tres o más claros	26	410	230	147	103
		24	489	274	176	122
		22	728	410	264	181
1.5" x 20"	Apoyo simple uno o dos claros	26	230	127	70	
		24	274	156	86	
		22	410	230	127	70
	Apoyo continuo tres o más claros	26	288	161	90	
		24	342	195	109	
		22	513	288	160	89
2" x 12"	Apoyo simple uno o dos claros	26		332	215	147
		24		396	254	176
		22		596	381	264
	Apoyo continuo tres o más claros	26		415	264	186
		24		498	318	220
		22		784	479	332
2" x 18"	Apoyo simple uno o dos claros	26		220	142	98
		24		264	171	117
		22		401	254	176
	Apoyo continuo tres o más claros	26		279	176	122
		24		332	210	147
		22		498	318	220

En panel y lámina contamos con un equipo de expertos para brindarte la mejor asesoría, garantizando tu completa satisfacción en la adquisición de nuestros sistemas constructivos. Será un gusto ayudarte desde el inicio de tu proyecto hasta la instalación del mismo.